

## Datenblatt Doppelwendepacker DWP









# Datenblatt Doppelwendepacker DWP



Doppelwendepacker mit 900 mm Ringdurchmesser (mit Schulter) Ringabstand 150 mm. Grundrahmen mit Dreipunktaufhängung (kurze Bauform) und ausziehbaren Auslegearmen.

### **Grundausrüstung:**

- Dreipunkt
- Reinigungsprofil
- Abstellstützen
- 8-fach kugelgelagert
- geteilte Welle (bessere Wendemöglichkeit und leichtzügiger)
- Grundrahmen aus gekantetem U-Profil (kürzere Transportstellung)
- gebogene Oberstrebe (gleichmäßiger Spannungsverlauf)
- Pulverbeschichtung
- innenliegende Kettendurchführung
- jederzeit erweiterbar

#### Sonderausrüstung:

- Nachläufer mit Nockenringen Durchmesser 550 mm
- Aufsatteleinrichtung

#### **Optionen:**

- Klapparm f
  ür Nachl
  äufer
- · Beleuchtung für Standardpacker
- Aufpreis je Packerring 38/60°
- Beleuchtung für Packer mit Nachläufer
- auch mit Ringdurchmesser 700 mm erhältlich

Тур	Arbeits- breite	Gewicht	Gewicht inkl. Nachläufer
DWP 16	2,40 m	1700 kg	2300 kg
<b>DWP 17</b>	2,55 m	1800 kg	2450 kg
<b>DWP 18</b>	2,70 m	1900 kg	2580 kg
<b>DWP 19</b>	2,85 m	2000 kg	2700 kg
<b>DWP 20*</b>	3,00 m	2100 kg	2780 kg
<b>DWP 21*</b>	3,15 m	2200 kg	2900 kg
<b>DWP 22*</b>	3,30 m	2300 kg	3020 kg

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.











<sup>\*</sup> Transportbreite beachten!